

PERFIL PARA DRYWALL (PAREDE E FORRO)

Os perfis para Drywall são fabricados em perfiladeira, garantindo a estabilidade dimensional e padronização das peças.

Utilizamos as melhores matérias-primas: o aço possui espessura mínima de 0,50mm, com galvanização Z 275 (275g/m²).

O resultado é um produto de alta qualidade, que atende à norma da ABNT NBR 15217.

Fabricamos os perfis necessários para a montagem de paredes e tetos em drywall, conforme indicação abaixo.

GUIAS 48 | 70 | 90MM (G48 | G70 | G90)

Utilizadas na estruturação da parede e revestimentos em drywall. São instaladas horizontalmente nas paredes e tetos para receber o montante.

São produzidas nas larguras 48, 70 e 90mm, com comprimento de 3.000mm

MONTANTES 48 | 70 | 90MM (M48 | M70 | M90)

Utilizados na estruturação da parede e revestimentos em drywall. São instaladas verticalmente, dentro das guias.

São produzidos nas larguras 48, 70 e 90mm, com comprimento de 3.000mm.

F530 (CANALETA C)

Utilizados na estruturação de forros em drywall. São instaladas entre a laje e as chapas de gesso, por meio de tirantes e reguladores.

São produzidos com 46mm de largura e com comprimento de 3.000mm.

TABICA

Utilizadas no perímetro da estrutura de forros em drywall. São instaladas entre o forro e a parede, dando leveza estética ao forro, que aparenta estar flutuando.

São produzidas com comprimento de 3.000mm.

CANTONEIRA LISA (CL)

Utilizadas no perímetro da estrutura de forros em drywall.

São produzidas na largura 25x30mm e com comprimento de 3.000mm

PERFIL PARA DRYWALL (PAREDE E FORRO)

CUIDADOS COM ARMAZENAGEM, TRANSPORTE E MANUSEIO

- os perfis devem ser mantidos em local seco, coberto e livre de intempéries.
- os perfis devem ser mantidos, sempre que possível, em seus amarrados originais, sobre paletes. Quando não houver essa possibilidade, mantê-los amarrados e alinhados.
- evitar balanços ou torções que possam amassar ou torcer e desalinhar os perfis.
- evitar apoio de carga concentrada, para que os perfis não sejam amassados.
- perfis menores devem ser sempre apoiados sobre os maiores.
- não amarrar a corda de longamente pressionando os perfis, evitando, assim, que sejam amassados.
- manusear os perfis com cuidados e com os EPIs adequados, de modo a evitar acidentes.
- empilhamento máximo na embalagem original: 04 paletes.

QUANTIDADES POR EMBALAGEM

GUIAS 48 | 70 | 90MM

GUIA 48mm (G48): 10 peças por pacote (amarrado). 64 pacotes por palete. Total de 640 peças por palete.

GUIA 70mm (G70): 10 peças por pacote (amarrado). 48 pacotes por palete. Total de 480 por palete.

GUIA 90mm (G90): 10 peças por pacote (amarrado). 40 pacotes por palete. Total de 400 peças por palete.

MONTANTES 48 | 70 | 90MM

MONTANTE 48mm (M48): 10 peças por pacote (amarrado). 48 pacotes por palete. Total de 480 peças por palete.

MONTANTE 70mm (M70): 10 peças por pacote (amarrado). 36 pacotes por palete. Total de 360 peças por palete.

MONTANTE 90mm (M90): 10 peças por pacote (amarrado). 30 pacotes por palete. Total de 300 peças por palete.

F530 (CANALETA C)

10 peças por pacote (amarrado). 96 pacotes por palete. Total de 960 peças por palete.

TABICA

20 peças por pacote (amarrado). 42 pacotes por palete. Total de 840 peças por palete.

CANTONEIRA LISA (CL)

30 peças por pacote (amarrado). 30 pacotes por palete. Total de 900 peças por palete.