

PERFIS PARA DIVISÓRIA NAVAL

Os perfis para divisória naval são produzidos em aço galvanizado. Posteriormente, são pintados com tinta eletrostática a pó e passam por secagem em estufa.

Os perfis para divisória naval são indicados para uso interno, em edificações comerciais ou industriais.

EMBALAGEM

Os perfis são embalados em plástico.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Os perfis devem ser limpos com pano macio e seco, ou levemente umedecido em água limpa e sabão neutro. Não é recomendado o uso de escovas, palhas de aço e agentes abrasivos.

PERFIS PARA DIVISÓRIA NAVAL

CUIDADOS COM ARMAZENAGEM, TRANSPORTE E MANUSEIO

ARMAZENAMENTO

- Manter em local seco, coberto, livre de intempéries e de fontes de umidade e calor.
- Manter, sempre que possível, os perfis em sua embalagem original. Quando não houver essa possibilidade, mantê-los organizados verticalmente e alinhados, atentando ao atrito entre as peças.
- Evitar empilhar perfis de medidas diferentes.
- Evitar apoio de carga concentrada e colocação de objetos duros sobre os perfis, bem como contato com objetos que possam alterar suas características naturais (como cimento, óleo, graxa, etc.)
- Evitar balanços ou torções que possam amassar ou torcer e desalinhar os perfis.
- Manusear os perfis com cuidado e com os EPIs adequados, de modo a evitar acidentes.

TRANSPORTE E MANUSEIO

- Transportar os paletes com empilhadeira, ou similar.
- Em caso de transporte manual, evite arrastar, atritar ou bater um pacote de perfil sobre o outro.
- O assoalho da carroceria do caminhão transportador deve estar limpo, seco, nivelado, sem pregos e parafusos salientes.
- Os perfis devem ser travados por cinta de amarração para transporte e os pontos em que as chapas sofrem ação desses cabos devem ser protegidos por cantoneiras.
- Em caso de transporte em carroceria aberta, os paletes devem ser protegidos por lona impermeável.